

**Quick**




**NEW**




**BATTERIA AL LITIO**

Modello: Quick 36B Li


**DOTAZIONE STANDARD**

- 
  - 5.511.2213  
Spazzola PP Ø 360 mm - 14"


---

- 
  - 4.508.1100  
Lama anteriore squeegee L.537 mm - sp. 1.5 mm
  - 4.508.1101  
Lama posteriore squeegee L.590 mm - sp. 3 mm


---

- 
  - 0.108.0061  
Caricabatteria a bordo 12V 8A
  - solo per modello codice: 8.518.0003

---

- 
  - 0.108.0086  
Caricabatteria a bordo UY360 12V 20A 110-230V / 50/60Hz
  - solo per modello codice: 8.518.0074


---

- 
  - 1 x 0.107.0061  
Batteria senza manutenzione 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5
  - solo per modello codice: 8.518.0003

---

- 0.108.0025  
Cavo elettrico 1,5 mt. per caricabatteria
  - solo per modello codice: 8.518.0003

---

- 
  - 1 x 0.107.0090  
Batteria al litio 12V 50Ah 705 Wh
  - solo per modello codice: 8.518.0074

**Caratteristiche tecniche:**

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Disponibile la versione a batteria (Quick 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie
- Batteria inclusa (Quick 36B)
- Leva sollevamento squeegee
- Manico ripiegabile con pannello di comandi
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.

**\*Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

	Quick 36E	Quick 36B	Quick 36B Li
codice	8.518.0004	8.518.0003	8.518.0074
alimentazione	230 V - 50 Hz	12 V (batteria e caricabatteria inclusi)	12 V (batteria al litio e caricabatteria inclusi)
larghezza lavoro/squeegee	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm
resa oraria	1260 m <sup>2</sup> /h	1260 m <sup>2</sup> /h	1260 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	11 l	11 l	11 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	12-13 l	12-13 l	12-13 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico	meccanico
giri motore/pressione spazzola	130/18 kg	130/18 kg	130/18 kg
potenza motore spazzola	370 W	250 W	250 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	850 mmH <sub>2</sub> O/400 W	650 mmH <sub>2</sub> O/180 W	650 mmH <sub>2</sub> O/180 W
dimensioni/peso macchina	120x43x97 cm/53 kg	120x43x97 cm/61 kg	120x43x97 cm/42,5kg

**OPTIONAL**



Quick può essere alimentata a corrente elettrica (disponibile cavo elettrico da 15 mt) o a batteria. Manico reclinabile: si adatta all'altezza di qualsiasi operatore e consente la pulizia perfetta anche in angoli di 90°. I serbatoi in polietilene, resistenti agli urti, possono essere puliti con facilità. Ruote antitraccia.



- 1 x 0.107.0050  
Batteria AGM 12V 55Ah BT  
DC solo per modello codice:  
8.518.0003



- 0.108.0051  
Caricabatteria rapido  
solo per modello codice:  
8.518.0003



- 4.508.1058  
Lama anteriore in poliuretano  
L.537 sp. 2

- 4.508.1059  
Lama posteriore in poliuretano  
L.590 sp. 2.5



- \* • 5.511.2214  
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"

- 5.511.2215  
Spazzola PP 0,3  
Ø 360 mm-14"

- 5.511.2216  
Spazzola PES Ø 360 mm-14"



- \* • 5.511.2217  
Disco trascinatore EWU  
Ø 360 mm -14"



- 6.508.0143  
Disco abrasivo Ø 381 mm-  
15" - beige - 5 pezzi

- 6.508.0144  
Disco abrasivo Ø 381 mm-  
15" - verde - 5 pezzi

- 6.508.0141  
Disco abrasivo Ø 381 mm-  
15" - nero - 5 pezzi



- 4.512.0068  
Prolunga cavo elettrico 15 m  
con presa Schuko

Facile accesso agli organi meccanici (manutenzione veloce di tutti i componenti), serbatoio di recupero asportabile senza l'ausilio di attrezzi.



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore generale accensione/spengimento, interruttore motore spazzola e aspirazione, interruttore attivazione elettrovalvola.

Tergipavimenti parabolico, facile sostituzione delle lame in gomma. Il piatto spazzole oscillante garantisce una corretta pressione di pulizia su tutti i tipi di pavimenti.

