

Пистолеты для пены Suttner, ST-3225



Профес. пистолет ВД с задержкой выключения, пистолет с муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 120 л/мин / 100 °C

| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
|-------------|---------------|---------------|
| 203 225 550 | Муфта ST-3100 | 1/2" IG вращ. |



Профес. пистолет ВД с задержкой выключения. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 120 л/мин / 100 °C

| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
|-------------|---------|---------------|
| 203 225 545 | 1/2" IG | 1/2" IG вращ. |



Профес. пистолет ВД с муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 120 л/мин / 100 °C

| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
|-------------|---------------|---------------|
| 203 225 540 | Муфта ST-3100 | 1/2" IG вращ. |



Профес. пистолет с задержкой выключения, блокировкой в открытом состоянии и муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 24,5 bar / 120 л/мин / 100 °C

| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
|-------------|---------------|---------------|
| 203 225 650 | Муфта ST-3100 | 1/2" IG вращ. |



Профес. пистолет с задержкой выключения, блокировкой в открытом состоянии. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 24,5 bar / 120 л/мин / 100 °C

| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
|-------------|---------|---------------|
| 203 225 645 | 1/2" IG | 1/2" IG вращ. |



Профес. пистолет с блокировка в открытом состоянии и муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 24,5 bar / 120 л/мин / 100 °C

| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
|-------------|---------------|---------------|
| 203 225 640 | Муфта ST-3100 | 1/2" IG вращ. |

Копья для пены

Копья для пены ST-74 с встроенным воздушным инжектором



1/4" IG. Копье для пены из нерж. стали с воздушным инжектором и муфтой из нерж. стали с форсункой 40° 150. Макс. 90 °C

| R+M Nr. | D* | ☺ | M | ☺ |
|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| 200 074 505 | 2,1 мм | 0,8 кг | Нерж. сталь | 530 мм |
| 200 074 500 | 2,3 мм | 0,8 кг | Нерж. сталь | 530 мм |


Пенокопья ST-3100



Штекер ST-3100. Пенокопье из нержавеющей стали 300 мм с форсункой для пены 50° 200

| R+M Nr. | D | ISO | M | ☺ |
|-------------|---------|-----|-------------|--------|
| 203 100 630 | 50° 200 | - | Нерж. сталь | 300 мм |

Защиты форсунок ST-11



- » Защита форсунки ST-11 подходит для форсунок с 1/4" AG.
- » Изготовлена из пластмасс, которые подходят для применения в пищевой промышленности в соответствии с нормами 1935/2004/EG.
- » Для крепл. при монтаже защ. форсунка жестко крепится между форсунк. и копьем, что предотвр. ее потерю.

| R+M Nr. | ☺ |
|-------------|---------|
| 020 001 124 | Белая |
| 020 001 149 | Синяя |
| 020 001 121 | Красная |
| 020 001 122 | Зеленая |

| R+M Nr. | ☺ |
|-------------|--------|
| 020 001 123 | Желтая |
| 020 001 157 | Серая |
| 020 001 158 | Черная |