Соединительная муфта шланга 1/2" для 3/4" шланг (Q)





Technical Data

Продукт	071352
Размеры сочленений	1/2 "
Материал	Хромированная латунь
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да**
Номер SCIP	095b5bea-9314-4e2d- 987b-8726dbd84c43
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
Кол-во в коробке	10 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	3180 Pcs.
Количество слоев на паллете	0 шт
Длина коробки	330 mm
Ширина коробки	180 mm
Высота коробки	85 mm
Длина	160 мм
Ширина	67 мм
Высота	40 мм
Вес, нетто	0,1 кг
Вес коробки	0,01 kg
Tare total	0,01 kg
Вес, брутто	0,11 кг
Куб.м.	0,000429 M3
Максимальное давление бар	25 Bar
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	80 °C
Мин. рН используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. рН используемой концентрации растворов	12 pH
GTIN-13 номер	5705020713521
GTIN-14 номер	15705020713528
Код ТНВЭД	74032100
Страна происхождения	Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

25.05.2021 2/2

^{**} Продукция содержит свинец концентрацией более 0,1% в весовом соотношении. Технический регламент EC 1907/2006 относит свинец к потенциально особо опасным веществам. Товар зарегистрирован в базе EC SCIP. Номер SCIP указан выше.